Камеры видеонаблюдения серии С500

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727)345-47-04
Беларусь +375-257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: zsb@nt-rt.ru || сайт: https://zomz.nt-rt.ru/

Видеокамера C500BKPUA15 2.8-12A

IP видеокамера ЗОМЗ C200EUA30 2.8
уличная, антивандальная с ИК подсветкой.
:

Сенсор	1/2.8 SONY STARVIS сенсор IMX307, 0.01 Люкс (день)/0.001 Люкс (ночь)/0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, адаптивная ИК подсветка до 30 м
Затвор	От 1/3 сек. до 1/10000 сек.
Объектив	F = 2.8 мм, угол обзора по горизонтали 101, F = 2.0
Разрешение	1920 x 1080, 30 к/с
Скорость передачи данных	От 64 до 6144 кбит/с
Управление потоком	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)
Кодирование	H.264/H.265
Видеопотоки	H.264/H.265 1920 x 1080 x 30, 1280 x 960, 1280 x 720 (от 1 до 30 к/с) H.264/H.265 704 x 576 x 30, 352 x 288 x 30 (от 1 до 30 к/с)
Настройки	Яркость, насыщенность, цветность, контрастность, четкость, затвор (авто и ручной), BLC, подавление мерцаний, WDR, DWDR, баланс белого (авто и ручной), антитуман, ROI, DNR
Тревожные события	Детектор движения, саботажа
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10 Base-T/100 Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPV4, IPV6, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, Bonjour, Multicast, HTTPS
Соединение	DHCP, статический адрес
Видеоаналитика	Пересечение линии, вторжение, вход в область, выход из области, детектор скорости, детектор лиц
Запись	E-mail по событиям
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки
Пользователи	Не более 10 одновременных
ONVIF	02.июнь
Питание	9…12 В ±5 %, PoE 802.3af
Потребляемая мощность	Не более 6 Вт
Габариты	83 x 114 мм
Рабочий диапазон температур	От -40 до +50 °C
Относительная влажность	От 10 до 90 % (без конденсата)
Системные требования	Microsoft Windows 7/Microsoft Windows 8.1/Windows 10 Microsoft Internet Explorer 9.x или старше
Веб интерфейс	Русский и английский

Видеокамера C500BKPUA25 2.7-13.5 ADm

IP-видеокамера ЗОМЗ C500BKPUA25 2.7-13.5 ADm
уличная купольная с ИК подсветкой, 5 Мп.

Сенсор	1/2.8” SONY STARVIS IMX335, 0.01 Люкс (день)/0.001 Люкс (ночь)/0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, адаптивная ИК подсветка до 50 м, белая подсветка до 10 м
Затвор	От 1/3 сек. до 1/10000 сек.
Объектив	Моторизованный, F = 2.7-13.5 мм, угол обзора по горизонтали 108-30, F = 1.4
Разрешение	2592 x 1944
Скорость передачи данных	От 64 до 8804 кбит/с
Управление потоком	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)
Кодирование	H.265+/H.264+
Видеопотоки	2592 x 1944, 2304 x 1728, 2560 x 1440, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960 (от 1 до 30 к/с) 1280 x 720, 704 x 576 или 352 x 288 (от 1 до 30 к/с) 352 x 288 (от 1 до 30 к/с)
Настройки	Яркость, насыщенность, цветность, контрастность, четкость, затвор (авто и ручной), BLC, HLC, WDR, накопление заряда, антитуман, ROI, DNR, ИК-подсветка – автоматическая или ручная регулировка, белая подсветка, баланс белого – автоматическая или ручная регулировка
Тревожные события	Детектор движения, саботажа, отключения сети, конфликт IP адресов, ошибка хранилища
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10 Base-T/100 Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, NAS, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, FTP, Bonjour, Multicast, HTTPS
Соединение	DHCP, статический адрес
Видеоаналитика	Детектор лиц, детектор пересечения линии, вторжения в зону, оставленных предметов, пропавших предметов, вход в область, выход из области, детектор скорости, детектор праздношатания, детектор толпы, детектор парковки, детектор аудио
SD карта	Micro SD/SDHC/SDXC до 128 Гб
Запись	SD, NAS, e-mail по событиям и расписанию
Параметры аудио	Линейный, G.711A, 64 кбит/с, RCA/RCA
Вход/выход	
Параметры тревоги	01.январь
Вход/выход	
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки
Пользователи	Не более 10 одновременных
ONVIF	02.июнь
Питание	9…12 В ±5 %, PoE 802.3af
Потребляемая мощность	Не более 8 Вт
Габариты	140 x 120 мм
Рабочий диапазон температур	От -40 до +60 °C
Относительная влажность	От 10 до 90 % (без конденсата)
Системные требования	Microsoft Windows 8.1/Windows 10 Microsoft Internet Explorer 10.x или старше
Веб интерфейс	Русский и английский

Видеокамера C500BKPUA25 2.8AD

IP-видеокамера ЗОМЗ C500BKPUA25 2.8AD купольная уличная антивандальная с ИК подсветкой, 5 Мп.

Сенсор	1/2.8” SONY STARVIS IMX335, 0.01 Люкс (день)/0.001 Люкс (ночь)/0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, адаптивная ИК подсветка до 30 м
Затвор	От 1/3 сек. до 1/10000 сек.
Объектив	F = 2.8 мм, угол обзора по горизонтали 95, F = 1.4
Разрешение	2592 x 1944
Скорость передачи данных	От 64 до 8804 кбит/с
Управление потоком	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)
Кодирование	H.265+/H.264+
Видеопотоки	2592 x 1944, 2304 x 1728, 2560 x 1440, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960 (от 1 до 30 к/с) 1280 x 720, 704 x 576 или 352 x 288 (от 1 до 30 к/с) 352 x 288 (от 1 до 30 к/с)
Настройки	Яркость, насыщенность, цветность, контрастность, четкость, затвор (авто и ручной), BLC, HLC, WDR, накопление заряда, антитуман, ROI, DNR, ИК-подсветка – автоматическая или ручная регулировка, белая подсветка, баланс белого – автоматическая или ручная регулировка
Тревожные события	Детектор движения, саботажа, отключения сети, конфликт IP адресов, ошибка хранилища
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10 Base-T/100 Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, NAS, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, FTP, Bonjour, Multicast, HTTPS
Соединение	DHCP, статический адрес
Видеоаналитика	Детектор лиц, детектор пересечения линии, вторжения в зону, оставленных предметов, пропавших предметов, вход в область, выход из области, детектор скорости, детектор праздношатания, детектор толпы, детектор парковки, детектор аудио
SD карта	Micro SD/SDHC/SDXC до 128 Гб
Запись	SD, NAS, e-mail по событиям и расписанию
Параметры аудио Вход/выход	Линейный, G.711A, 64 кбит/с, RCA/RCA
Параметры тревоги Вход/выход	01.январь
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки
Пользователи	Не более 10 одновременных
ONVIF	02.июнь
Питание	9…12 В ±5 %, PoE 802.3af
Потребляемая мощность	Не более 8 Вт
Габариты	90 x 114 мм
Рабочий диапазон температур	От -40 до +60 °C
Относительная влажность	От 10 до 90 % (без конденсата)
Системные требования	Microsoft Windows 8.1/Windows 10 Microsoft Internet Explorer 10.x или старше
Веб интерфейс	Русский и английский

Видеокамера C500EUA15 3.6

IP-видеокамера ЗОМЗ C500EUA15 3.6 уличная антивандальная с ИК подсветкой.

Сенсор	1/2.7” CMOS сенсор, 0.01 Люкс (день)/0.01 Люкс (ночь)/0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, адаптивная ИК подсветка до 25 м
Затвор	От 1/3 сек. до 1/10000 сек.
Объектив	F = 3.6 мм, угол обзора по горизонтали 81, F = 1.6
Разрешение	2592 x 1944, 15к/с
Скорость передачи данных	От 64 до 10240 кбит/с
Управление потоком	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)
Кодирование	H.265/H.264
Видеопотоки	H.264/H.265 2592 x 1944 (от 1 до 15 к/с), 2560 x 1440, 2304 x 1728, 2048 x 1536, 1920 x 1080 x 30 (от 1 до 30 к/с) H.264/H.265 1280 x 720, 704 x 576 или 352 x 288 x 30 (от 1 до 30 к/с) H.264/H.265 352 x 288 (от 1 до 30 к/с)
Настройки	Яркость, насыщенность, цветность, контрастность, четкость, затвор (авто и ручной), BLC, HLC, WDR, накопление заряда, антитуман, ROI, DNR
Тревожные события	Детектор движения, саботаж, пересечения линии, вторжения, отключения сети, конфликт IP адресов
Видеоаналитика	Пересечение линии, вторжение, вход в область, выход из области, детектор скорости, детектор лиц
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10 Base-T/100 Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, SNMP, Bonjour, Multicast, HTTPS
Соединение	DHCP, статический адрес
Запись	E-mail по событиям
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки
Пользователи	Не более 6
ONVIF	02.июнь
Питание	9…12 В ±5 %, PoE 802.3af
Потребляемая мощность	Не более 8 Вт
Габариты	83 x 114 мм
Рабочий диапазон температур	От -40 до +50 °C
Относительная влажность	От 10 до 90 % (без конденсата)
Системные требования	Microsoft Windows 8.1/Windows 10 Microsoft Internet Explorer 10.x или старше
Веб интерфейс	Русский и английский

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727)345-47-04
Беларусь +375-257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: zsb@nt-rt.ru || сайт: https://zomz.nt-rt.ru/